

Perfiles especiales

PU85A plus azul ultramar liso

Nº de artículo	Abmessungen	Sección de material cm ²	Peso aprox. kg/100m	Tamaño del envase		Recom. diámetro mínimo de poleaø		Fmax/correa (a testa)	
	mm			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBPVKJPJ2L	4.8x4	0,16	1,96	200	656	40	1,6	10,3	22,7
FBPVKJPJ3L	7x4	0,24	2,93	200	656	40	1,6	15	33,1
FBPVKJPJ4L	9.3x4	0,32	3,92	200	656	40	1,6	20,6	45,4

aprox. 88° Shore A

Pretensión recom. 3...6%

Fricción aprox. μ Acero 0,6Fricción aprox. μ PE 0,35Fricción aprox. μ HDPE 0,3**Propiedades****Baja elongación**

Mezcla de materiales patentada «PLUS» para una menor elongación.

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 02/2025