



Qualité: PU70A
Numéro d'article: FBRH030LG
Couleur: bleu outremer



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | Fmax/Courroie (Choc) | 1,4 kg |
| Construction de profil | sans support de traction | Fmax/Courroie (Chevauchement) | n/a |
| Type de support | n/a | Poids | 0,9 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Gamme de température | -25°C...+50°C |
| Diamètre recommandé des disques | 15 mm | Taille de l'emballage | 200 m |
| Précontrainte recommandée | 4...8% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--|-------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative du matériau (Shore) | 76° Shore A | n/a |
| Couleur | bleu outremer | n/a |
| Diamètre Ø | 3 mm (1/8 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0.75 PE: 0.45 HDPE: 0.40 | n/a |
| Propriétés | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | avec renfort | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| CONFORMITÉ |
|--|
| REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles |
| EG 1935/2004 dans ses versions actuelles |
| EG 10/2011 dans ses versions actuelles |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024