



Qualité: PU70A
Numéro d'article: FBRH030LG
Couleur: bleu ultramarine



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | Fmax/Courroie (bout à bout) | 1,4 kg |
| Construction de profil | sans renfort | Fmax/Courroie (superposition) | n/a |
| Type de support | n/a | Poids | 0,9 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -25°C...+50°C |
| Diamètre recommandé des poulies | 15 mm | Taille de l'emballage | 200 m |
| Prétension recommandée | 4...8% | Résistance chimique | sur demande |

SPÉCIFICATIONS

PROFIL

REVÊTEMENT

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 76° Shore A | n/a |
| Couleur | bleu ultramarine | n/a |
| Diamètre Ø | 3 mm (1/8 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0.75 PE: 0.45 HDPE: 0.40 | n/a |
| Propriétés | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

EG 1935/2004 dans ses versions actuelles

EG 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2024