



**Qualité:** PU75A  
**Numéro d'article:** FBRP75A050  
**Couleur:** rouge

#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	Fmax/Courroie (bout à bout)	4,9 kg
Construction de profil	sans renfort	Fmax/Courroie (superposition)	n/a
Type de support	n/a	Poids	2.4 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	40 mm	Taille de l'emballage	100 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A	n/a
Couleur	rouge	n/a
Diamètre Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0.7   PE: 0.4   HDPE: 0.35	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025