



Qualité: PU75A
Numéro d'article: FBRP75A060
Couleur: rouge

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	Fmax/Courroie (bout à bout)	7,3 kg
Construction de profil	sans renfort	Fmax/Courroie (superposition)	n/a
Type de support	n/a	Poids	3,4 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	50 mm	Taille de l'emballage	100 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS

PROFIL

REVÊTEMENT

Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A	n/a
Couleur	rouge	n/a
Diamètre Ø	6 mm (7/32 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0.7 PE: 0.4 HDPE: 0.35	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024