



Qualité: PU75A soft
Numéro d'article: FBRI095OG
Couleur: orange



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	Fmax/Courroie (Choc)	20,4 kg
Construction de profil	sans support de traction	Fmax/Courroie (Chevauchement)	n/a
Type de support	n/a	Poids	8,5 kg/100m
Type de traitement	n/a	Gamme de température	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des disques	75 mm	Taille de l'emballage	100 m
Précontrainte recommandée	3...6%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative du matériau (Shore)	80° Shore A	n/a
Couleur	orange	n/a
Diamètre Ø	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Surface	mat	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Propriétés	Faible allongement	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024