



**Qualité:** PU80A  
**Numéro d'article:** FBRP80A060BA  
**Couleur:** bleu ultramarine



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	Fmax/Courroie (bout à bout)	8,7 kg
Construction de profil	sans renfort	Fmax/Courroie (superposition)	n/a
Type de support	n/a	Poids	3,4 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	55 mm	Taille de l'emballage	100 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	84° Shore A	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Diamètre Ø	6 mm (7/32 inch)	n/a
Surface	finement rugueux	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	Résistance à l'hydrolyse	n/a
n/a	Résistant aux microbes	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
EG 1935/2004 dans ses versions actuelles
EG 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2024