



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBRP85A030R  
**Couleur:** vert

#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	Fmax/Courroie (Choc)	2,7 kg
Construction de profil	sans support de traction	Fmax/Courroie (Chevauchement)	n/a
Type de support	n/a	Poids	0,9 kg/100m
Type de traitement	n/a	Gamme de température	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des disques	25 mm	Taille de l'emballage	200 m
Précontrainte recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

#### SPÉCIFICATIONS

#### PROFIL

#### REVÊTEMENT

Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative du matériau (Shore)	88° Shore A	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	3 mm (1/8 inch)	n/a
Surface	gauffré	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024