



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBZR85A120RA
Couleur: vert



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | Fmax/Courroie (bout à bout) | 40,8 kg |
| Construction de profil | avec renfort | Fmax/Courroie (superposition) | 90 kg |
| Type de support | Aramide | Poids | 13,5 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -20°C...+60°C |
| Diamètre recommandé des poulies | 120 mm | Taille de l'emballage | 50 m |
| Prétension recommandée | 0.5...2% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 88° Shore A | n/a |
| Couleur | vert | n/a |
| Diamètre Ø | 12 mm (15/32 inch) | n/a |
| Surface | gauffré | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25 | n/a |
| Propriétés | avec renfort | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025