



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBZRP85A063A  
**Couleur:** vert



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES |                          |                               |              |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Catégorie de profil              | Courroie ronde           | Fmax/Courroie (Choc)          | 11,4 kg      |
| Construction de profil           | avec support de traction | Fmax/Courroie (Chevauchement) | 25,2 kg      |
| Type de support                  | Aramide                  | Poids                         | 3,8 kg/100m  |
| Type de traitement               | n/a                      | Gamme de température          | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des disques  | 65 mm                    | Taille de l'emballage         | 100 m        |
| Précontrainte recommandée        | 0.5...2%                 | Résistance chimique           | sur demande  |

| SPÉCIFICATIONS                           | PROFIL                            | REVÊTEMENT |
|--|-----------------------------------|------------|
| Type de matériau                         | Polyuréthane                      | n/a        |
| Dureté approximative du matériau (Shore) | 88° Shore A                       | n/a        |
| Couleur                                  | vert                              | n/a        |
| Diamètre Ø                               | 6,3 mm (1/4 inch)                 | n/a        |
| Surface                                  | lisse                             | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.)     | Acier: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3 | n/a        |
| Propriétés                               | avec renfort                      | n/a        |
| n/a                                      | n/a                               | n/a        |
| n/a                                      | n/a                               | n/a        |
| n/a                                      | n/a                               | n/a        |
| n/a                                      | n/a                               | n/a        |
| n/a                                      | n/a                               | n/a        |

### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024