



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBZRP85A125R  
**Couleur:** bleu outremer



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES |                             |                               |              |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Catégorie de profil              | Courroie ronde              | Fmax/Courroie (Choc)          | 48,6 kg      |
| Construction de profil           | avec support de traction    | Fmax/Courroie (Chevauchement) | n/a          |
| Type de support                  | Fibre de verre PU, soudable | Poids                         | 14,8 kg/100m |
| Type de traitement               | n/a                         | Gamme de température          | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des disques  | 130 mm                      | Taille de l'emballage         | 50 m         |
| Précontrainte recommandée        | 0.5...2%                    | Résistance chimique           | sur demande  |

| SPÉCIFICATIONS                           | PROFIL                             | REVÊTEMENT |
|--|------------------------------------|------------|
| Type de matériau                         | Polyuréthane                       | n/a        |
| Dureté approximative du matériau (Shore) | 88° Shore A                        | n/a        |
| Couleur                                  | bleu outremer                      | n/a        |
| Diamètre Ø                               | 12,5 mm (1/2 inch)                 | n/a        |
| Surface                                  | gauffré                            | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.)     | Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25 | n/a        |
| Propriétés                               | avec renfort                       | n/a        |
| n/a                                      | n/a                                | n/a        |
| n/a                                      | n/a                                | n/a        |
| n/a                                      | n/a                                | n/a        |
| n/a                                      | n/a                                | n/a        |
| n/a                                      | n/a                                | n/a        |

### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024