



Qualité: PU85A plus
Numéro d'article: FBRK063LR
Couleur: bleu outremer



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | Fmax/Courroie (Choc) | 12,8 kg |
| Construction de profil | sans support de traction | Fmax/Courroie (Chevauchement) | n/a |
| Type de support | n/a | Poids | 3,8 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Gamme de température | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des disques | 65 mm | Taille de l'emballage | 100 m |
| Précontrainte recommandée | 3...6% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative du matériau (Shore) | 88° Shore A | n/a |
| Couleur | bleu outremer | n/a |
| Diamètre Ø | 6,3 mm (1/4 inch) | n/a |
| Surface | gaufré | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25 | n/a |
| Propriétés | Faible allongement | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024