



**Qualité:** PU85A plus  
**Numéro d'article:** FBRK125LR  
**Couleur:** bleu outremer



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	Fmax/Courroie (Choc)	51,2 kg
Construction de profil	sans support de traction	Fmax/Courroie (Chevauchement)	n/a
Type de support	n/a	Poids	14,8 kg/100m
Type de traitement	n/a	Gamme de température	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des disques	125 mm	Taille de l'emballage	50 m
Précontrainte recommandée	3...6%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative du matériau (Shore)	88° Shore A	n/a
Couleur	bleu outremer	n/a
Diamètre Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Surface	gauffré	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	Faible allongement	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024