


Courroies rondes PU90A blanc lisse



env. 92° Shore A

Prétension recommandé 3...5%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,5

Coeff. de friction μ PE env. 0,3

Coeff. de friction μ HDPE env. 0,25

| N° d'article | Diamètre ? ø | | Section profil cm ² | Poids (env.) kg/100m | Longueur par unité | | min. poulie recommandé ?ø | | Fmax/courroie (bout à bout) | |
|--------------|-----------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|
| | mm | inch | | | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBRP90A020 | 2 | 5/64 | 0,032 | 0,5 | 200 | 656 | 20 | 0,8 | 1,9 | 4,1 |
| FBRP90A030 | 3 | 1/8 | 0,071 | 0,9 | 200 | 656 | 30 | 1,2 | 3,4 | 7,4 |
| FBRP90A040 | 4 | 5/32 | 0,126 | 1,6 | 200 | 656 | 40 | 1,6 | 5,9 | 12,9 |
| FBRP90A048 | 4,8 | 3/16 | 0,181 | 2,2 | 200 | 656 | 50 | 2 | 8,5 | 18,7 |
| FBRP90A050 | 5 | 1/5 | 0,197 | 2,4 | 100 | 328 | 55 | 2,2 | 9,3 | 20,4 |
| FBRP90A060 | 6 | 7/32 | 0,283 | 3,4 | 100 | 328 | 70 | 2,8 | 13,3 | 29,2 |
| FBRP90A063 | 6,3 | 1/4 | 0,31 | 3,8 | 100 | 328 | 75 | 3 | 14,6 | 32,2 |
| FBRP90A070 | 7 | 9/32 | 0,385 | 4,7 | 100 | 328 | 85 | 3,3 | 18,3 | 40,2 |
| FBRP90A080 | 8 | 5/16 | 0,5 | 6 | 100 | 328 | 90 | 3,6 | 23,8 | 52,3 |
| FBRP90A095 | 9,5 | 3/8 | 0,71 | 8,5 | 100 | 328 | 105 | 4,2 | 33,3 | 73,2 |
| FBRP90A100 | 10 | 7/16 | 0,785 | 9,4 | 50 | 164 | 110 | 4,4 | 37,3 | 82 |
| FBRP90A120 | 12 | 15/32 | 1,130 | 13,5 | 50 | 164 | 130 | 5,1 | 53,3 | 117,2 |
| FBRP90A125 | 12,5 | 1/2 | 1,23 | 14,8 | 50 | 164 | 135 | 5,3 | 58 | 127,6 |
| FBRP90A15 | 15 | 19/32 | 1,770 | 21,5 | 50 | 164 | 165 | 6,5 | 83,6 | 184 |
| FBRP90A18 | 18 | 3/4 | 2,54 | 31 | 50 | 164 | 200 | 7,9 | 119,8 | 263,5 |
| FBRP90A20 | 20 | 25/32 | 3,14 | 40 | 50 | 164 | 220 | 8,7 | 148,3 | 326,2 |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024