

Courroies rondes

PU95A rouge finement rugueux, Renfort Aramide



N° d'article	Diamètre ∅		Section profil cm ²	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé ∅∅		Fmax/courroie (bout à bout)		Fmax/courroie (superposition)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRN095RMA	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	175	6,9	35,5	78,1	210	462

env. 95° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction μ Acier 0,4
env.Coeff. de friction μ PE 0,25
env.Coeff. de friction μ HDPE 0,2
env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 Conformité FDA/EC pour le
contact alimentaire direct

avec renfort

 pour les applications
nécessitant une force de
traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025