



Qualité: TPE55D
Numéro d'article: FBZRH55D060B
Couleur: beige



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | Fmax/Courroie (Choc) | 22,4 kg |
| Construction de profil | avec support de traction | Fmax/Courroie (Chevauchement) | 45 kg |
| Type de support | Polyester | Poids | 3,4 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Gamme de température | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des disques | 80 mm | Taille de l'emballage | 100 m |
| Précontrainte recommandée | 0.5...2% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyester | n/a |
| Dureté approximative du matériau (Shore) | 55D / 100A | n/a |
| Couleur | beige | n/a |
| Diamètre Ø | 6 mm (7/32 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15 | n/a |
| Propriétés | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | avec renfort | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

EG 1935/2004 dans ses versions actuelles

EG 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024