



Qualité: TPE63D
Numéro d'article: FBRT120IGA
Couleur: argent



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	Fmax/Courroie (bout à bout)	96 kg
Construction de profil	avec renfort	Fmax/Courroie (superposition)	190 kg
Type de support	Polyester	Poids	13,5 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	255 mm	Taille de l'emballage	152 m
Prétension recommandée	0.5...2%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS

PROFIL

REVÊTEMENT

Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	63D / 100A	n/a
Couleur	argent	n/a
Diamètre Ø	12 mm (15/32 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,3 PE: 0,15 HDPE: 0,1	n/a
Propriétés	Résistant aux UV	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

EG 1935/2004 dans ses versions actuelles

EG 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2024