



Qualité: TPE63D
Numéro d'article: FBRT125IGA
Couleur: argent



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | Fmax/Courroie (bout à bout) | 102,8 kg |
| Construction de profil | avec renfort | Fmax/Courroie (superposition) | 190 kg |
| Type de support | Polyester | Poids | 14,8 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des poulies | 270 mm | Taille de l'emballage | 152 m |
| Prétension recommandée | 0.5...2% | Résistance chimique | sur demande |

SPÉCIFICATIONS

PROFIL

REVÊTEMENT

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----|
| Type de matériau | Polyester | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 63D / 100A | n/a |
| Couleur | argent | n/a |
| Diamètre Ø | 12,5 mm (1/2 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,3 PE: 0,15 HDPE: 0,1 | n/a |
| Propriétés | Résistant aux UV | n/a |
| n/a | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | avec renfort | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

EG 1935/2004 dans ses versions actuelles

EG 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2024