

Courroie trapézoïdale pointue

## PU80A transparent lisse, Renfort Polyester



| N° d'article | Dimensions | Section profil | Poids (env.) | Longueur par unité |                 | min. poulie recommandé ? $\varnothing$ |     | Fmax/courroie (standard) |       | Fmax/courroie (Chevauchement) |     |
|--------------|------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|--|-----|--------------------------|-------|-------------------------------|-----|
|              |            |                |              | mm                 | cm <sup>2</sup> | kg/100m                                | m   | ft                       | mm    | inch                          | kg  |
| FBBJ22X25TGA | 22x25      | 3,65           | 43,8         | 30                 | 100             | 210                                    | 8,4 | 87,6                     | 192,7 | n/a                           | n/a |

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,65  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

### Caractéristiques



**FDA (Food and Drug Administration)**  
 Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



**avec renfort**  
 pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024