



Qualité: PU70A
N° d'article: FBXH3X510LG
Couleur: bleu ciel

FDA
 EC

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROFIL

Catégorie de profil	Courroies rondes torsadées	Fmax/courroie (standard)	2,5 kg
Construction du profil	sans support de traction	Fmax/courroie (Chevauchement)	n/a
Type de support de traction	n/a	Poids	n/a kg/100m
Type de traitement	n/a	Gamme de température	-20°...+60°C
min. poulie recommandé ?	35 mm	Longueur par unité	1/50/500 m
Prétension recommandé	8...10%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS

PROFIL

REVÊTEMENT

Type de matériau	Polyuréthane	n/a
env. dureté du matériau (Shore)	76° Shore A	n/a
Couleur	bleu ciel	n/a
Diamètre ?	5 mm (1/5 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,75 PE: 0.45 HDPE: 0.40	n/a
Caractéristiques	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

EG 1935/2004 dans ses versions actuelles

EG 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024