



Qualité: PU75A Plus
N° d'article: FBX13X470OG
Couleur: orange



| INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROFIL | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Catégorie de profil | Courroies rondes torsadées | Fmax/courroie (standard) | 3,8 kg |
| Construction du profil | sans support de traction | Fmax/courroie (Chevauchement) | n/a |
| Type de support de traction | n/a | Poids | n/a kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Gamme de température | -20°...+60°C |
| min. poulie recommandé ? | 40 mm | Longueur par unité | 1/50/500 m |
| Prétension recommandé | 6...8% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| env. dureté du matériau (Shore) | 80° Shore A | n/a |
| Couleur | orange | n/a |
| Diamètre ? | 5 mm (1/5 inch) | n/a |
| Surface | mat | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35 | n/a |
| Caractéristiques | Faible allongement | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024