



Qualité: **PU75A**  
Numéro d'article: **FBKI17BHGA**  
Couleur: **gris clair**



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	Fmax/Courroie (Choc)	37,2 kg
Construction de profil	avec support de traction	Fmax/Courroie (Chevauchement)	83,8 kg
Type de support	Polyester	Poids	18 kg/100m
Type de traitement	n/a	Gamme de température	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des disques	100 mm	Taille de l'emballage	50 m
Précontrainte recommandée	0.5...2%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative du matériau (Shore)	80° Shore A	n/a
Couleur	gris clair	n/a
Dimensions	17x11 mm (B)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,7   PE: 0,4   HDPE: 0,35	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024