



Qualité: PU75A
Numéro d'article: FBKI17BLGA
Couleur: bleu ciel



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Catégorie de profil | Courroies trapézoïdales | Fmax/Courroie (Choc) | 35 kg |
| Construction de profil | sans support de traction | Fmax/Courroie (Chevauchement) | n/a |
| Type de support | n/a | Poids | 18 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Gamme de température | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des disques | 100 mm | Taille de l'emballage | 50 m |
| Précontrainte recommandée | 4...8% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative du matériau (Shore) | 80° Shore A | n/a |
| Couleur | bleu ciel | n/a |
| Dimensions | 17x11 mm (B) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35 | n/a |
| Propriétés | Résistance à l'hydrolyse | n/a |
| n/a | Résistant aux microbes | n/a |
| n/a | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| CONFORMITÉ |
|--|
| REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles |
| EG 1935/2004 dans ses versions actuelles |
| EG 10/2011 dans ses versions actuelles |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024