


Courroies trapézoïdales

PU90A blanc lisse, Renfort Polyester

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé \varnothing		Fmax/courroie (standard)		Fmax/courroie (Chevauchement)	
				mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg
FBZKP90A13PV	13x8 (A)	0,82	10	50	164	85	3,3	32,6	71,8	n/a	n/a
FBZKP90A17PV	17x11 (B)	1,46	18	50	164	110	4,3	58,8	129,3	n/a	n/a
FBZKP90A22PV	22x14 (C)	2,4	29	50	164	150	5,9	97,9	215,4	n/a	n/a

env. 92° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction μ Acier 0,5
env.Coeff. de friction μ PE 0,3
env.Coeff. de friction μ HDPE env. 0,25

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024