



Qualité: PU90A
Numéro d'article: FBZKP90A13PV
Couleur: blanc

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	Fmax/Courroie (Choc)	32,6 kg
Construction de profil	avec support de traction	Fmax/Courroie (Chevauchement)	n/a
Type de support	Polyester	Poids	10 kg/100m
Type de traitement	n/a	Gamme de température	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des disques	85 mm	Taille de l'emballage	50 m
Précontrainte recommandée	0.5...2%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS

PROFIL

REVÊTEMENT

Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative du matériau (Shore)	92° Shore A	n/a
Couleur	blanc	n/a
Dimensions	13x8 mm (A)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,5 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024