


Courroies trapézoïdales
TPE55D bleu lisse


N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé \varnothing		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKH55D17	17x11 (B)	1,46	18	50	164	175	7	116,8	257

env. 55D / 100A

Prétension recommandé 2...4%

 Coeff. de friction μ Acier env. 0,35

 Coeff. de friction μ PE env. 0,2

 Coeff. de friction μ HDPE env. 0,15

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct


Flexible au froid

Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025