


## Guides/Profils

**PU60A bleu ultramarine lisse**

ca. 65° Shore A

Coeff. de friction $\mu$ Acier env.	0,85
-------------------------------------	------

Coeff. de friction $\mu$ PE env.	0,5
----------------------------------	-----

Coeff. de friction $\mu$ HDPE env.	0,45
------------------------------------	------

N° d'article	Dimension du profil mm	Longueur par unité		min. poulie recommandé $\varnothing$	
		m	ft	mm	inch
FBKF6YLGf	6x4 (Y)	150	492	20	0,8
FBKF8MLGf	8x5 (M)	150	492	25	1
FBKF10ZLGf	10x6 (Z)	150	492	30	1,2
FBKF13ALGf	13x8 (A)	150	492	45	1,8
FBKF17BLGf	17x11 (B)	100	328	60	2,4
FBKF22CLGf	22x14 (C)	50	164	85	3,3

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Sous réserve de modifications - 04/2025