


Guides/Profils

PU70A bleu ultramarine lisse



ca. 76° Shore A

Coeff. de friction μ Acier env.	0,75
-------------------------------------	------

Coeff. de friction μ PE env.	0,4
----------------------------------	-----

Coeff. de friction μ HDPE env.	0,35
------------------------------------	------

N° d'article	Dimension du profil mm	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? \varnothing	
		m	ft	mm	inch
FBKH5X3LGB	5x3	250	820	25	1
FBKH6YLGB	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKH8MLGB	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKH10ZLGB	10x6 (Z)	150	492	45	1,8
FBKH13ALGB	13x8 (A)	150	492	70	2,8
FBKH17BLGB	17x11 (B)	100	328	90	3,6
FBKH22CLGB	22x14 (C)	50	164	130	5,2

Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration)
 Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Sous réserve de modifications - 11/2024