

Courroies rondes creuses

PU90A blanc lisse



env. 92° Shore A

Prétension recommandé 3...5%

Coeff. de friction μ Acier 0,5
env.

Coeff. de friction μ PE 0,3
env.

Coeff. de friction μ 0,25
HDPE env.

N° d'article	Diamètre ? ø		Section profil cm ²	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (standard)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP90A048	4,8	0,147	1,8	200	656	35	1,4	5,1	11,1	
FBHP90A063	6,3	0,261	3,2	100	328	55	2,2	9	19,8	
FBHP90A080	8	0,42	5,1	100	328	65	2,6	14,4	31,8	
FBHP90A095	9,5	0,6	7,2	100	328	75	3	20,6	45,3	
FBHP90A125	12,5	1.020	12,4	50	164	100	3,9	35	77,1	
FBHP90A150	15	1.560	19	50	164	120	4,7	53,5	117,8	

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024