

Ondes

PU80A blanc lisse

env. 84° Shore A

Conforme à la FDA/EC

N° d'article	Hauteur H		Largeur de l'arbre B	Largeur de base B1	Distance entre les arbres A	Poids (env.) g/m	Longueur par unité m	Poulie recommandé ?ø		
	mm	inch						mm	mm	mm
FBV FH020W	20	0,79	23	32	25,4	174	100	35	70	70
FBV FH030W	30	1,18	23	32	25,4	220	100	55	80	110
FBV FH040W	40	1,57	23	32	25,4	265	100	75	90	150
FBV FH050W	50	1,97	23	32	25,4	310	100	80	100	160
FBV FH060W	60	2,36	45	55	50,8	445	100	90	110	180
FBV FH080W	80	3,15	45	55	50,8	544	50	125	130	250
FBV FH100W	100	3,94	45	55	50,8	642	50	155	160	310
FBV FH120W	120	4,72	45	55	50,8	741	50	170	185	340

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024