

## Courroies trapézoïdales parallèles

### PU80A bleu outremer lisse



N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? $\varnothing$		Fmax/courroie (standard)	
	mm	cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSJ23X68LGB	24x6,8	1,2	14,4	30	100	60	2,4	28,8	63,4

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 3...6%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,65  
env.

Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35  
env.

Coeff. de friction  $\mu$  HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

#### Caractéristiques



#### FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024