


## Courroies trapézoïdales parallèles

**PU85A vert menthe lisse, Renfort Polyester**

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé Ø		Fmax/courroie (bout à bout)		Fmax/courroie (superposition)	
				mm	cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg
FBSK30X8GGA	30x8	1,9	22,4	30	100	100	3,9	69,8	153,5	102,6	225,7

env. 88° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,6  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE 0,3  
env.**Caractéristiques****avec renfort**

pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025