





Qualité: PU65A Numéro d'article: FBTG15X5LG Couleur: bleu ultramarine







INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Profilés en T	Fmax/Courroie (bout à bout)	8,1 kg
Construction de profil	sans renfort	Fmax/Courroie (superposition)	n/a
Type de support	n/a	Poids	5,3 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°C+40°C
Diamètre recommandé des poulies 30 mm	30 mm	Taille de l'emballage	50 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	48%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	72° Shore A	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Dimensions	15x5 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,8 PE: 0,5 HDPE: 0,45	n/a
Propriétés	Résistance à l'hydrolyse	n/a
n/a	Résistant aux microbes	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ	
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles	
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles	
CE 10/2011 dans ses versions actuelles	
FDA (Food and Drug Administration)	

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025