



**Qualité:** PU60A soft  
**Numéro d'article:** FBTF15X5LG  
**Couleur:** bleu



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES |               |                               |               |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Catégorie de profil              | Profilés en T | Fmax/Courroie (bout à bout)   | 4,5 kg        |
| Construction de profil           | sans renfort  | Fmax/Courroie (superposition) | n/a           |
| Type de support                  | n/a           | Poids                         | 5,3 kg/100m   |
| Type de traitement               | n/a           | Température de fonctionnement | -30°C...+40°C |
| Diamètre recommandé des poulies  | 25 mm         | Taille de l'emballage         | 50 m          |
| Prétension recommandée           | 4...8%        | Résistance chimique           | sur demande   |

| SPÉCIFICATIONS                       | PROFIL                             | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                       | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)         | 65° Shore A                        | n/a        |
| Couleur                              | bleu                               | n/a        |
| Dimensions                           | 15x5 mm                            | n/a        |
| Surface                              | lisse                              | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0,9   PE: 0,55   HDPE: 0,5  | n/a        |
| Propriétés                           | Flexible au froid                  | n/a        |
| n/a                                  | FDA (Food and Drug Administration) | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |

| CONFORMITÉ                                     |
|--|
| REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles |
| EG 1935/2004 dans ses versions actuelles       |
| EG 10/2011 dans ses versions actuelles         |
| FDA (Food and Drug Administration)             |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024