

Profils spécifiques

PU85A plus bleu outremer lisse

| N° d'article | Dimensions | Section profil | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie recommandé ?ø | | Fmax/courroie (standard) | |
|--------------|------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-----|--------------------------|------|
| | | | | mm | cm ² | kg/100m | m | ft | mm |
| FBPVKPJ2L | 4.8x4 | 0,16 | 1,96 | 200 | 656 | 40 | 1,6 | 10,3 | 22,7 |
| FBPVKPJ3L | 7x4 | 0,24 | 2,93 | 200 | 656 | 40 | 1,6 | 15 | 33,1 |
| FBPVKPJ4L | 9.3x4 | 0,32 | 3,92 | 200 | 656 | 40 | 1,2 | 20,6 | 45,4 |

env. 88° Shore A

Prétension recommandé 3...6%

Coeff. de friction μ Acier 0,6
env.Coeff. de friction μ PE 0,35
env.Coeff. de friction μ HDPE env. 0,3**Caractéristiques****Faible allongement**Mélange de matériaux
breveté "PLUS" pour un
allongement réduit.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024