


## Profils spécifiques

**PU80A bleu ultramarine lisse**

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé Ø		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm			cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBSP80A0865U	8x6.5 (M)	0,39	4,6	50	164	50	2	11	24,2

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,65  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE 0,3  
env.

Conforme à la FDA/EC

**Caractéristiques**
**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025