


Profils spécifiques

TPE55D bleu lisse

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé Ø		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBKBLP17113W	16.35x11.3	1,49	18	50	164	175	7	119,2	262,2
FBKBLP1711W2	16.35x11.3	1,49	18	100	328	175	7	119,2	262,2

env. 55D / 100A

Prétension recommandé 2...4%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,35Coeff. de friction μ PE env. 0,2Coeff. de friction μ HDPE env. 0,15

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques
FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025