



Qualität: PU80A
Art.-Nr.: FBSP80A21X8
Farbe: arancione



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Parallelkeilriemen	Fmax/Riemen (Stoß)	28,8 kg
Profilkonstruktion	senza elemento di tensione	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	14 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	80 mm	Gebindegröße	30 m
Empf. Vorspannung	3...6%	Chemische Beständigkeit	su richiesta

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Poliuretano	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	84° Shore A	n/a
Farbe	arancione	n/a
Abmessungen	21x8 mm	n/a
Oberfläche	liscio	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)
FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025