



Qualità: PU70A
Articolo n.: FBXH3X390LG
Colore: blu cielo



| INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Categoria del profilo | Cinghie intrecciate | Fmax/nastro (giunto) | 2,5 kg |
| Costruzione del profilo | senza elemento di tensione | Fmax/nastro (sovrapposizione) | n/a |
| Tipo di elemento di tensione | n/a | Peso | n/a kg/100m |
| Tipo di elaborazione | n/a | Gamma di temperatura | -25°C...+50°C |
| Diametro min. d'avvolgimento consigliato | 35 mm | Dimensioni del contenitore | 1/50/500 m |
| Pretensione raccomandata | 8...10% | Resistenza chimica | su richiesta |

| SPECIFICHE TECNICHE | PROFILO | RIVESTIMENTO |
|--|---------------------------------------|--------------|
| Tipo di materiale | Poliuretano | n/a |
| Durezza approssimativa del materiale (Shore) | 76° Shore A | n/a |
| Colore | blu cielo | n/a |
| Diametro Ø | 5 mm (1/5 inch) | n/a |
| Superficie | liscio | n/a |
| Coefficienti di attrito circa µ | Acciaio: 0,75 PE: 0.45 HDPE: 0.40 | n/a |
| Proprietà | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| CONFORMITÀ |
|---|
| REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali) |
| CE 1935/2004 (nelle versioni attuali) |
| CE 10/2011 (nelle versioni attuali) |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2025