



Qualità: PU70A
Articolo n.: FBXH3X530LG
Colore: blu cielo



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO

Categoria del profilo	Cinghie intrecciate	Fmax/nastro (giunto)	2,5 kg
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	Fmax/nastro (sovrapposizione)	n/a
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	n/a kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-25°C...+50°C
Diametro min. d'avvolgimento consigliato	35 mm	Dimensioni del contenitore	1/50/500 m
Pretensione raccomandata	8...10%	Resistenza chimica	su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	76° Shore A	n/a
Colore	blu cielo	n/a
Diametro Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,75 PE: 0.45 HDPE: 0.40	n/a
Proprietà	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ

- REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
- CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
- CE 10/2011 (nelle versioni attuali)
- FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2025