

Cinghia rotonda cava

PU75A rosso liscio



circa 80° Shore A

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,7

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,4

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,35

Articolo n.	Diametro \emptyset		Sezione del materiale cm ²	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP75A048	4,8	3/16	0,147	1,8	200	656	30	1,2	3,7	8,1
FBHP75A063	6,3	1/4	0,261	3,2	100	328	45	1,8	6,7	14,7
FBHP75A080	8	5/16	0,42	5,1	100	328	55	2,2	10,8	23,8
FBHP75A095	9,5	3/8	0,6	7,2	100	328	65	2,6	15,3	33,7
FBHP75A125	12,5	1/2	1.020	12,4	50	164	85	3,4	26,1	57,4
FBHP75A150	15	19/32	1.560	19	50	164	100	4	39,6	87,1

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025