

Cinghia rotonda cava
PU85A verde irruvidito



circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,45

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,3

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,25

Articolo n.	Diametro \varnothing		Sezione del materiale cm ²	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP85A048R	4,8	3/16	0,147	1,8	200	656	35	1,4	5,3	11,7
FBHP85A063R	6,3	1/4	0,261	3,2	100	328	55	2,2	9,4	20,6
FBHP85A080R	8	5/16	0,42	5,1	100	328	65	2,6	15,3	33,7
FBHP85A095R	9,5	3/8	0,6	7,2	100	328	75	3	20,4	44,9
FBHP85A125R	12,5	1/2	1	12,4	50	164	100	3,9	36,7	80,8
FBHP85A150R	15	19/32	2	19	50	164	120	4,7	57,1	125,7

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025