



Qualität: PU80A
Art.-Nr.: FBJ22COG
Farbe: arancione



| ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Profilkategorie | Cinghie trapezie | Fmax/Riemen (Stoß) | 77,0 kg |
| Profilkonstruktion | senza elemento di tensione | Fmax/Riemen (Überlapp) | n/a |
| Zugträger Typ | n/a | Gewicht | 29,0 kg/100m |
| Bearbeitungsart | n/a | Temperaturbereich | -20°...+60°C |
| Empf. Mind.-Scheiben-Ø | 150 mm | Gebindegröße | 30 m |
| Empf. Vorspannung | 4...8% | Chemische Beständigkeit | su richiesta |

| SPEZIFIKATIONEN | PROFIL | BESCHICHTUNG |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| Materialtyp | Poliuretano | n/a |
| ca. Materialhärte (Shore) | 84° Shore A | n/a |
| Farbe | arancione | n/a |
| Abmessungen | 22x14 mm (C) | n/a |
| Oberfläche | liscio | n/a |
| ca. Reibwerte µ | Stahl: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Eigenschaften | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| KONFORMITÄT |
|---|
| REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali) |
| CE 1935/2004 (nelle versioni attuali) |
| CE 10/2011 (nelle versioni attuali) |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025