



Qualità: PU85A
Articolo n.: FBKP85A06
Colore: verde

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO

Categoria del profilo	Cinghie trapezie	Fmax/nastro (giunto)	6,9 kg
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	Fmax/nastro (sovrapposizione)	n/a
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	2,3 kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°...+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	45 mm	Dimensioni del contenitore	100 m
Pretensione raccomandata	4...8%	Resistenza chimica	su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	88° Shore A	n/a
Colore	verde	n/a
Abmessungen	6x4 mm (Y)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	Acciaio: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 03/2025