

Cinghie trapezie

**PU85A verde liscio, Elemento di tensione Aramide**



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale cm <sup>2</sup>	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A08A	8x5 (M)	0,32	4	100	328	60	2,4	11,6	25,6	25,7	56,4
FBZKP85A10A	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	70	2,8	17,5	38,6	37,5	82,5
FBZKP85A13A	13x8 (A)	0,82	10	50	164	100	3,9	30	66	63,8	140,3
FBZKP85A17A	17x11 (B)	1,46	18	50	164	140	5,5	53	116,7	112,5	247,5
FBZKP85A22A	22x14 (C)	2,4	29	50	164	180	7,1	87,7	193	187,5	412,5
FBK32DGGA	32x20 (D)	5	62	40	131	275	10,8	193,8	430,8	n/a	n/a

circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 0.5...2%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,35

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,3

**Proprietà**



**con elemento di tensione**

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 03/2025