

## Cinghie trapezie **PU85A plus blu liscio**



circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 3...6%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,35

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,3

Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm			cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBKP85A06BP	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	45	1,8	7,9	17,4
FBKP85A08BP	8x5 (M)	0,32	4	100	328	50	2	13,2	29
FBKP85A10BP	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	65	2,6	19,9	43,8
FBKP85A13BP	13x8 (A)	0,82	10	50	164	95	3,8	33,8	74,4
FBKP85A17BP	17x11 (B)	1,46	18	50	164	120	4,7	60,3	132,8
FBKP85A22BP	22x14 (C)	2,4	29	50	164	165	6,5	99,3	218,4
FBKP85A32BP	32x20 (D)	5	62	25	82	250	9,8	206,8	455

### Proprietà



#### Allungamento ridotto

Miscela di materiali brevettata "PLUS" per ridurre l'allungamento.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 03/2025