

Cinghie trapezie

PU90A bianco liscio



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale cm ²	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKP90A08	8x5 (M)	0,32	4	100	328	60	2,4	15,4	33,8
FBKP90A10	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	80	3,2	23	50,7
FBKP90A13	13x8 (A)	0,82	10	50	164	105	4,2	38,4	84,5
FBKP90A17	17x11 (B)	1,46	18	50	164	140	5,5	69,1	152,1
FBKP90A22	22x14 (C)	2,4	29	50	164	200	7,9	115,2	253,4

circa 92° Shore A

Pretensione raccomandata 3...5%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,5

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,3

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,25

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 03/2025