

Cinghie trapezie

PU90A bianco liscio, Zugträger Poliestere



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm			kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg
FBZKP90A08P	8x5 (M)	0,32	4	100	328	65	2,6	15,4	33,8	30	66
FBZKP90A10P	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	85	3,3	23	50,7	45	99
FBZKP90A13P	13x8 (A)	0,82	10	50	164	110	4,3	38,4	84,5	67,5	148,5
FBZKP90A17P	17x11 (B)	1,46	18	50	164	150	5,9	69,1	152,1	120	264
FBZKP90A22P	22x14 (C)	2,4	29	50	164	210	8,3	115,2	253,4	202,5	445,5

ca. 92° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,5

ca. Reibwerte μ PE 0,3

ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

Eigenschaften



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025