



Qualität: PU95A
Art.-Nr.: FBKM22CBGA
Farbe: beige



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Cinghie trapezie	Fmax/Riemen (Stoß)	120 kg
Profilkonstruktion	con elemento di tensione	Fmax/Riemen (Überlapp)	202 kg
Zugträger Typ	Poliestere	Gewicht	29 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	250 mm	Gebindegröße	50 m
Empf. Vorspannung	0.5...2%	Chemische Beständigkeit	su richiesta

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Poliuretano	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	95° Shore A	n/a
Farbe	beige	n/a
Abmessungen	22x14 mm (C)	n/a
Oberfläche	liscio	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,45 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Eigenschaften	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025