


Cinghie trapezie

PU95A beige liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBZKP95A13PV	13x8 (A)	0,82	10	50	164	100	3,9	34	74,8	n/a	n/a
FBZKP95A17PV	17x11 (B)	1,46	18	50	164	130	5	61,2	134,6	n/a	n/a
FBZKP95A22PV	22x14 (C)	2,4	29	50	164	190	7,4	102	224,4	n/a	n/a

circa 95° Shore A

Pretensione raccomandata 0.5...2%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,45

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,25

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,2

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 03/2025